

CERA AL AGUA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 07/08/2020 ED 03

DESCRIPCIÓN

Cera al agua transparente para interiores con cera para proteger y decorar superficies interiores: Pinturas blancas y de colores, revestimientos, temple, gotelé, yeso, etc. Acabado mate. Apenas altera el color de fondo.

Se puede teñir con esencias o tóner. Producto con varios usos:

1. Para encerar y proteger superficies interiores.
2. Como pátina o veladura de invierno para decorar paredes interiores.

Envase de 1L de altísimo rendimiento. Hasta 20 - 30m2 en superficies lisas y no absorbentes.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicación

Aplicar con rodillo, paletina, spalter, brocha o pistola sobre la superficie que se desea decorar, difuminando en trazos irregulares.

CERA AL AGUA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 07/08/2020 ED 03

INFORMACIÓN TÉCNICA

	CERA AL AGUA
Composición:	Aditivos, cera y resina acrílica en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría A, SubCategoría L: 200.0 g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría A, SubCategoría L: <1.8 g/l
pH:	8.5 - 9.5
Densidad:	1,03 – 1,06 g/cm3
*Consumo:	35 - 50 ml/m2
Rendimiento:	20 - 30 m2/l
Viscosidad:	680 - 1275 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Transparente
Envases	1L
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Spalter, brocha, paletina, rodillo
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Total: 8 horas / Al tacto: 1 hora
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE



DECORATIVE · SOLUTIONS

CERA AL AGUA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 07/08/2020 ED 03

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

