

SELECT CEILING PAINT

Ακρυλικό Ματ Χρώμα Ειδικό για Ταβάνια CS 258- Εσωτερικής χρήσης

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό ματ χρώμα, ειδικό για ταβάνια. Δίνει εξαιρετικό ματ τελείωμα, χαμηλώνει τον τόνο της αντανάκλασης του φωτός και διαχέει ομοιόμορφα το φως στο ταβάνι. Εξαιρετική καλυπτικότητα, ευκολία εφαρμογής. Δεν πιτσιλάει. Εφαρμόζεται σε νέες ή πρώην βαμμένες επιφάνειες είναι ιδανικό για γυψοσανίδες, σοβά, μπετόν ή άλλες επιφάνειες οροφής. Έχει ειδική σύνθεση για την αντιμετώπιση της μούχλας.




Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας
- Ακρυλικό χρώμα υψηλής ποιότητας
- Διαχέει ομοιόμορφα το φως, χαμηλώνοντας τον τόνο αντανάκλασής του
- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
- Εύκολη χρήση και καθαρισμός
- Είναι άοσμο χωρίς αμμωνία, στεγνώνει γρήγορα
- Μεγάλη καλυπτικότητα

Αποχρώσεις : Λευκό και χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: 0-2 υπό γωνία παρατήρησης 60° .



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση.

Αντοχή στο νερό

Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει ως τους 60° C.

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία A/A τύπος Υ: εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (σπιλνότητα <25@60°) και περιέχει κατά μέγιστο 11g/L ΠΟΕ. Οριακή τιμή Ε.Ε ΠΟΕ: 30g/L (2010).

Απόδοση	Στερεά κατ' όγκο	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
9 – 10 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	37%	97 Μικρά	36 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C	Ελαστικότητα	Αραιώση	Εφαρμογή με
Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται	6mm mandrel	5% αν είναι απαραίτητο	Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλούδισμα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 2 χέρια CS 258 SELECT CEILING PAINT, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι CS 192 WALL PLUS Οικολογικό Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα ή CS 570 THE PERFECT PRIMER Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων.

Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα: Ασταρώνετε με CS 192 WALL PLUS Οικολογικό Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα ή CS 181 WALL PLUS Αντι-Αλκαλικό Υπόστρωμα Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, ασταρώνετε με το αστάρι CS 023 THE PERFECT PRIMER Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασταρώνετε με ένα στρώμα CS 182 WALL PLUS Αδιάβροχο Υπόστρωμα.

Καινούργιο Ξύλο: Ασταρώνετε με CS 023 THE PERFECT PRIMER Οικολογικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων ή CS 570 THE PERFECT PRIMER Αλκυδικό Υπόστρωμα Πολλαπλών Χρήσεων

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων:

Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι. • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού. • Διαχειριστείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες Υγείας, Ασφάλειας Και Προστασίας Περιβάλλοντος

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. • Μακριά από παιδιά. • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς κα εθνικούς κανονισμούς. • Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. • Περιέχει: μίγμα 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one, 2-OCTYL -2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, 3-Iodo-2-propargyl N-butylcarbamate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Περιέχει βιοκτόνο με μυκητοκτόνες και αλκοκτόνες ιδιότητες. Δραστική ουσία βουτυλοκαρβαμιδικό- 3-ιωδο-2-προπυλίου (55406-53-6) & 2-οκτυλο-2H-ισοθειαζολ-3-ονη(26530-20-1) και zinc pyrithione (13463-41-7), για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Το υπολειπόμενο νερό από τον καθαρισμό του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να περάσει στο έδαφος ή στα επιφανειακά ύδατα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1 lt, 5lt, 10lt

Σημείο Ανάφλεξης:

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση:

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

